



ח

אבני השחזה
GRINDING WHEELS



ד

ההנחה (י) רק לרשום באדום ולקדח 1 1/4
וגרעינים: 16Q, 24Q, 36P, 46N, 60M, 100M

אבני אלוקס - ALOX להשחזת פלדה / ברזל. צבע חום / אפור
מהירות עבודה 35 מ/ש

ALUMINIUM OXID GRINDING WHEELS - TYPE 1

לגרעין 16 בקוטר 10" ומעלה 50 מ/ש

מתאים במיוחד להשחזת חומרים בעלי חוזק משיכה גבוה - LOW ALLOY STEELS

קוטר	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
2 1/2"	25.77	-	-	-	-	-	-
3"	26.95	-	-	-	-	-	-
4"	47.92	-	-	-	-	-	-
5"	61.79	74.09	85.97	94.38	-	-	-
6"	81.73	101.48	106.32	125.18	-	-	-
7"	103.68	-	132.06	151.36	-	-	-
8"	-	-	175.56	209.99	231.88	-	-
10"	-	-	-	368.39	437.64	502.48	-
12"	-	-	-	483.73	592.30	689.02	855.03
14"	-	-	-	-	-	806.59	974.29
16"	-	-	-	643.17	-	882.45	1148.65

המחיר הקבוע הוא רק לגבי פריטים באדום וכולל את מרבית סוגי הגרעין.
המחיר בשחור מותנה במלאי קיים. במקרה של חוסר מלאי - מחיר לפי הצעת מחיר.
הפריטים שאין מחיר עבורם - לפי הצעת מחיר.

להלן מספר הוראות בטיחות בסיסיות בשימוש אבני השחזה :

דווק את שלמות האבן. אל תשתמש באבן שנפלה או נפגעה. צלצל את האופן לפני הרכבתו.
אל תשחזו בצד האבן - אלא אם יועד לכך. **שים לב להירות הרשומה על האבן !!!**
ודא כי הפלנצים (עוגני הדפניה) שווים בקוטרם ואינם קטנים בקוטרם מ 1/3 קוטר האבן אליה הם צמודים. ה 1/3 קוטר הוא מינימום. אל תסגור את אום ההידוק חזק מדי. אתה עלול לפוצץ את האבן.
הקפד על מהירות האבן. השתמש תמיד במגן לאבן. אל תעמוד מול האבן בעת ההפעלה.
אל תשחזו חומר שהאבן לא יועדה להשחזו. השתמש תמיד במשקפי מגן.

